

RESIDENCIAL PEÑOLADA



18 VIVIENDAS

- Amplias viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios y 2 baños.
- Orientación SUR-OESTE.

SITUACIÓN

En la Avda. Castilla y León con amplias zonas verdes cercanas.



memoria de características

CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA

La cimentación se realizará mediante zapatas continuas y aisladas de Hormigón Armado. La estructura portante del edificio se construirá "in situ" con vigas y pilares de Hormigón Armado.

Además de por la Dirección Facultativa, esta fase fundamental en la construcción del edificio estará supervisada por un Organismo de Control Técnico y se contratará un Seguro Decenal con compañía aseguradora de primer nivel.

FACHADA

Estará compuesta por una pared portante realizada con ladrillo cerámico Satebrick de 14 cm de espesor, sobre el que se dará un raseo hidrófugo, sobre la que se colocará la capa exterior que estará formada:

1. Sate Acabado Acrílico: Estará compuesto por un mortero hidráulico de base cementosa, con áridos y resinas que servirá tanto para adhesión de las placas aislantes como para su recubrimiento, una armadura de fibra de vidrio con impregnación de resina, unas placas de material aislante de 12 cm de XPS POLIESTIRENO EXTRUSIONADO y un acabado acrílico impermeable y transpirable.

2. Sate Acabado Mosaico: compuesto por un mortero hidráulico de base cementosa, con áridos y resinas que servirá tanto para adhesión de las placas aislantes como para su recubrimiento, una armadura de fibra de vidrio con impregnación de resina, unas placas de material aislante de 12 cm de XPS POLIESTIRENO EXTRUSIONADO y

un acabado mosaico.

· El acabado de la hoja interior se realizará con una capa de yeso, producto natural y ecológico, que le aporta aislamiento térmico y acústico, así como regulación de la humedad ambiente.

CUBIERTA

La cubierta del edificio es plana, del tipo "invertida no transitable" accesible sólo para conservación.

La cubierta plana está formada por una lámina impermeabilizante, sobre la que se colocará el aislamiento térmico, poliestireno extruido de 12 cm de espesor y de 40 Kg/m³, para proteger a la lámina frente a agresiones mecánicas y de la degradación por los rayos ultravioletas.

Todo ello irá protegido con una capa final, de 5 cm de espesor, de árido de río lavado.

TERRAZAS

Las terrazas del edificio son del tipo invertida transitable.

· La formación de las pendientes se realiza con una capa de mortero con árido silíceo.

· La impermeabilización se realiza mediante una lámina asfáltica de 4,8 kg/m² sobre la que se colocará el aislamiento térmico, poliestireno extruido de 10 cm de espesor y de 40 Kg/m³, para proteger a la lámina frente a agresiones mecánicas y de la degradación por los rayos ultravioletas.

· Todo ello irá protegido con un solado de placas de gres antideslizante.

TABIQUERÍA Y FALSOS TECHOS

Las divisiones interiores del edificio serán realizadas con ladrillo cerámico de gran formato, 70x 51 cm, lo que aporta una gran planicidad al paramento.

En la vivienda se diferencian dos tipos de tabiques, tabique sencillo en separación de las diferentes estancias, formado por ladrillo de 7 cm y tabique doble en las divisiones entre viviendas y zonas comunes, formado por una hoja de ladrillo de 6 cm y otra de ladrillo acústico de 7 cm, entre las que se colocarán paneles de lana de roca de 50 mm de 28 kg/m³. El acabado exterior de las tabiquerías se realizará con una capa de yeso, producto natural y ecológico, que le aporta aislamiento térmico y acústico, así como regulación de la humedad ambiente.

Los baños y cocinas irán acabados con alicatado de gres esmaltado. Todas ellas cumplirán con las exigencias de aislamiento acústico y térmico, tanto entre viviendas como entre éstas y zonas comunes o fachadas.

Se entregará certificado con el cumplimiento de aislamiento acústico y térmico de la Normativa vigente.

En las estancias de cocina, pasillos y baños se colocarán falsos techos. El resto de techos de las diferentes estancias irán acabadas con una capa de yeso de las mismas características que la de las paredes.

CARPINTERÍA EXTERIOR

· La carpintería exterior es de PVC serie A70 de la marca Cortizo o similar, con rotura de puente térmico, en color gris antracita, provistas de herraje oscilobatiente, al menos una por estancia. En cumplimiento con la Normativa vigente, la perfilera con Rotura de Puente Térmico, garantiza el aislamiento térmico y acústico de la estancia, contribuyendo al ahorro energético, garantizando su durabilidad.

· El acristalamiento estará realizado por vidrio aislante de control solar bajo emisivo, que consta de una luna de 4 mm baja emisiva y otra de 5 mm de espesor, separadas por una cámara de aire deshidratado, de 12 mm de espesor, que le confiere unas óptimas propiedades de aislamiento térmico y acústico.

· El vidrio de control solar bajo emisivo ha sido tratado mediante pirolisis y se coloca en la hoja interior del acristalamiento, lo que garantiza una reflexión del 90% del calor de la estancia de regreso al interior.

· Además, para conseguir la seguridad adecuada en puertas balconeras, por un vidrio laminado de seguridad física, formado por dos vidrios de 3 mm de espesor, unidos por una lámina de butiral transparente

· Las persianas son de lamas de aluminio con acabado similar a la carpintería exterior. Contarán con un cajón de persiana aislado.

Acabados interiores

SOLADOS Y ALICATADOS


• En las estancias de dormitorios, salón, distribuidor y pasillos el solado es pavimento laminado Kronospan Modelo Variostep Classic 5985 Sherwood Oak, sobre base. El rodapié irá acabado en blanco, similar a la carpintería interior.

• Los alicatados y pavimentos en cocina y baños serán de gres esmaltado de pasta roja de la marca SALONI.

COCINA



Pavimento
Tokio Arena
59,3 x 59,3 cm




Azulejo
Blanco Mate
33,3 x 90 cm


BAÑO PRINCIPAL



Pavimento
Narbona MT Grey
60 x 60 cm




Azulejo
1. Narbona MT Grey
33,3 x 90 cm



2. Narbona A3 Grey
33,3 x 90 cm

BAÑO SECUNDARIO



Pavimento
Purity White Mate
60 x 120 cm



Azulejo
Purity White Mate
60 x 120 cm

• El pavimento del portal y vestíbulos de acceso a viviendas, así como las escaleras, será de gres antideslizante en formato grande.

CARPINTERÍA INTERIOR

La carpintería interior será acabada lacada en blanco, con hojas vidrieras en cocina, salón y pasillo.

Puerta de entrada a vivienda será blindada con cerradura de seguridad de 3 puntos, en acabado similar a la carpintería interior. Llevará un sistema de amaestramiento de llaves, de manera que el cliente sólo llevará una única llave para acceder a su vivienda, su trastero y las estancias particulares sitas en las zonas comunes.

Los armarios empotrados irán forrados en su interior, siendo las puertas blancas con las hojas abatibles.

PINTURA

• La pintura de toda la vivienda será plástica blanca lisa en paredes y lisa temple en techo.



Instalaciones

APARATOS SANITARIOS

- Los aparatos sanitarios son de porcelana vitrificada blanca de cerámicas GALA, la serie EMMA de en baño principal y la serie STREET en el baño secundario.
- La grifería es monomando ONIS cromado en bañera, ducha y lavabo, de cerámicas GALA.
- Baño principal con plato de ducha de resina 80x120 cm y bañera modelo FEDRA y secundario con bañera modelo FEDRA.

ASCENSOR

- Los ascensores serán eléctricos, sin sala de máquinas.
- Las cabinas serán de 1000 x 1250 x 2100 mm, para 6 personas, con doble embarque, las paredes irán acabadas con laminado compacto y espejo en el fondo, pasamanos y puertas telescópicas, de acero inoxidable, y suelo de granito, similar al de los rellanos de portal y plantas de viviendas.
- La iluminación del techo será a base de led. Además, dispondrá de señalización en cabina y pisos, alarma e iluminación de emergencia, señalización de sobrecarga y pulsador de apertura de puertas.
- Irán dotadas de indicador de posición, iluminación eficiente, apagado automático de la iluminación de la cabina y control de la luz de la escalera, alarma, iluminación de emergencia, indicador acústico de sobrecarga, teleservicio 24 horas, sintetizador de voz y sistema de rescate automático.

VIDEOPORTERO

- El control de accesos se realizará desde cada vivienda con videoportero con una pantalla TFT de 3.5”.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y TELECOMUNICACIONES

- Mecanismos de la serie Legrand Serie Niloe Step, que reúnen diseño puro, simple y lineal, y tecnología de última generación, ofreciendo modularidad y multifuncionalidad para adaptarse a cualquier necesidad de los usuarios.
- Se instalarán puntos de luz conmutados en salón, dormitorios y pasillo.
- Habrá toma de TV y FM-radio, preparada para TDT y radio digital, en cocina, salón y dormitorios.
- Instalación de teléfono, con tomas en salón, cocina y dormitorios. Permite la creación de una red informática de manera práctica y sencilla, posibilitando la interconexión de los equipos dentro de la vivienda, facilitando la distribución de internet a cada estancia, conectando el router suministrado por la compañía operadora de telecomunicaciones.
- Instalación de red de banda ancha, con tomas en salón y dormitorio principal.
- Además, se realizará la instalación de cableado por Fibra Óptica hasta la vivienda para posibilitar la contratación de distribución de internet a muy alta velocidad.

CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA (A.C.S.)

- Sistema individualizado de agua caliente y calefacción.
- Termostato inteligente wifi, programable.
- Pensando en una vivienda confortable la calefacción será de suelo radiante. Las tuberías del **suelo radiante** se instalan sobre una placa de aislante con autofijación de la marca Uponor o similar. Este sistema supone un mejor aprovechamiento de la energía.

ENERGIAS RENOVABLES

- Mediante Aerotermia. Instalación que permite un aporte mínimo del 60% de la demanda de agua caliente sanitaria mediante el uso de una energía limpia y renovable.

POSIBILIDAD DE PERSONALIZACIÓN DE SU VIVIENDA

Este documento es de carácter informativo y podrá experimentar variaciones por exigencias técnicas del proyecto.



RESIDENCIAL PEÑOLADA

Plaza España 6 Bajo
947 10 10 10
info.burgos@mvre.es
info@mvre.es

